

ЛУКОЙЛ МС-20

Минеральное масло селективной очистки

Описание продукта

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для наземного (промышленного) применения. Характеризуется низкой коксуемостью и высокой термоокислительной стабильностью.

Область применения

Предназначено для смазывания средненагруженных зубчатых передач, компрессоров газоперекачивающих агрегатов, а также для применения в циркуляционных системах смазки промышленного оборудования.

Наименование продукта при заказе: Масло ЛУКОЙЛ МС-20, СТО 79345251-054-2013

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	887
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	20,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	91
Коксуемость, %	ГОСТ 19932 / ASTM D189	0,24
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,01
Зольность, %	ГОСТ 1461 / ISO 6245 / ASTM D482	0,002
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-18
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	275

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта